

治具サイズ表(検査基板寸法判断用)

治具基本キット		治具外形寸法(mm)		最大ノード数	基板最大サイズ(mm)	
片面タイプ	2272SS	430	x 326	1536	380	x 260
	2272S	512	x 406	2048	430	x 310
	2272A	512	x 440	2048	430	x 340
	2272B	552	x 440	2048	470	x 340
	2272M	764	x 499	3584	650	x 400
片面カバータイプ	2272SS	430	x 326	1536	350	x 210
	2272S	512	x 406	2048	400	x 250
	2272A	512	x 440	2048	400	x 280
	2272B	552	x 440	2048	440	x 280
	2272M	764	x 499	3584	570	x 345
両面タイプ	2272SS	430	x 326	1536	320 x 150 (260 x 200)	
	2272S	512	x 406	2048	390 x 172 (346 x 240)	
	2272A	512	x 440	2048	390 x 202 (346 x 270)	
	2272B	552	x 440	2048	430 x 202 (386 x 270)	
	2272M	764	x 499	3584	525 x 280 (500 x 310)	

治具キット(デュアルタイプ)		治具外形寸法(mm)		最大ノード数	基板最大サイズ(mm)	
片面タイプ	2272SS	430	x 326	1536	140	x 260
	2272S	512	x 406	2048	190	x 310
	2272A	512	x 440	2048	190	x 340
	2272B	552	x 440	2048	210	x 340
	2272M	764	x 499	3584	270	x 400
片面カバータイプ	2272SS	430	x 326	1536	130	x 200
	2272S	512	x 406	2048	160	x 250
	2272A	512	x 440	2048	160	x 280
	2272B	552	x 440	2048	180	x 280
	2272M	764	x 499	3584	220	x 345
両面タイプ	2272SS	430	x 326	1536	110 x 150 (50 x 200)	
	2272S	512	x 406	2048	147 x 172 (90 x 240)	
	2272A	512	x 440	2048	147 x 202 (90 x 270)	
	2272B	552	x 440	2048	167 x 202 (110 x 270)	
	2272M	764	x 499	3584	220 x 270 (150 x 330)	

- ・ 上記寸法は代表治具の一例です。ご仕様に応じて変更いたします。
- ・ 基板コンタクト片面/両面では高さ寸法が若干異なります。
- ・ デュアルタイプは、一台の治具で検査部が2ポートあり、I/Fやキット本体のコストが軽減されます。また、検査基板の入れ替えが効率よく行え、スループットの向上が図れます。
- ・ 基板搭載枚数により、治具キットでの対応サイズが異なります。
- ・ 両面タイプ治具の「基板最大サイズ」の下段は、基板を縦にレイアウトする場合のサイズになります。詳細はお問い合わせ下さい。

イーグローバレッジ株式会社

〒153-0051

東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー7F

Tel: 03-6412-6011 Fax: 03-6412-6015