

一体型ドーム旋回IPカメラ装置 Type-A

[HD簡易型IPカメラ装置]

光学30倍ズーム、360度エンドレス旋回を搭載した
コンパクトな一体型ドーム旋回IPカメラです。
昼夜の道路監視や河川監視、ダム監視など屋外の
設置に対応した仕様となっております。

カメラ制御
[建電協コマンド]
映像コーデック
[MPEG2-TTS]



主な製品仕様

型名	PSD4624AEX30
カメラ部	撮像素子 1/2.8" CMOS イメージセンサ
	有効画素数 約237万画素
	最低被写体照度 カラー：0.1 lx (1/30 sec, F1.2(Wide)、AGC-Gain:28dB、ICR-OFF) カラー：0.003 lx (1/8 sec, F1.2(wide)、AGC-Gain:28dB、ICR-ON、30 IRE)
	解像度 2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)
	S/N比 50dB以上
	ホワイトバランス ATW / Indoor(5500K) / Outdoor(6500K) / Manual(2700K – 7500K)
レンズ部	3Dノイズリダクション ○ OFF / ON (1 – 5)
	レンズズームレート 光学30倍 OISズームレンズ
	焦点距離 4.7 (WIDE) – 141.0 (TELE) mm
	最大口径 F1.2
	レンズ画角 水平：61.58° (W) – 2.45° (T) 垂直：36.32° (W) – 1.39° (T)
	フォーカス オート、マニュアル
旋回性能	IR照明補正 手動 OFF / ON
	水平方向：360° エンドレス 垂直方向：-90° ~ +90°
旋回速度	水平方向：マニュアル時 8段階、プリセット時 Max 120° /s
	垂直方向：マニュアル時 8段階、プリセット時 max 60° /s
静止精度	±0.5° 以下
保護等級	IP66 (JIS C 0920)
周囲温度	-10°C ~ +50°C
周囲湿度	90%RH以下 (結露なきこと)
主材質	アルミニウム合金
塗装	ウレタン樹脂 ※指定色塗装はオプション
所要電源	AC100V ※ACアダプタ使用
	AC24V / DC24V / PoE++ (IEEE 802.3bt)
消費電力	AC100V : Max 60W
	AC24V : 20W / DC24V : 32W / PoE++ : 31W ※ヒーター OFF時 AC24V : 48W / DC24V : 51W / PoE++ : 52W ※ヒーター ON時
質量	約3kg
外形寸法	28(H) × 19(D)cm、Φ19 cm

記載の内容は予告なしに変更となる場合がございます。