一体型固定IPカメラ装置　Type-C
[HD簡易型IPカメラ装置 （非旋回式）]

光学30倍ズーム、ワイパー、デフロスタを搭載した
非旋回式の一体型固定ＩＰカメラです。
道路監視や河川監視、ダム監視など、屋外での定点
監視に対応した仕様となっております。

カメラ制御
[建電協コマンド]

映像コーデック
[MPEG2-TTS]

主な製品仕様

型名		355120X30
カメラ部	撮像素子	1/2.8“ CMOS イメージセンサ
	有効画素数	約237万画素
	最低被写体照度	カラー：0.1 lx（1/30 sec、F1.2(Wide)、AGC-Gain:28dB、ICR-OFF） カラー：0.003 lx（1/8 sec、F1.2(wide)、AGC-Gain:28dB、ICR-ON、30 IRE）
	解像度	2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)
	S/N比	50dB以上
	ホワイトバランス	ATW / Indoor(5500K) / Outdoor(6500K) / Manual(2700K – 7500K)
	3Dノイズリダクション	○　OFF / ON (1 – 5)
レンズ部	レンズズームレート	光学30倍 OISズームレンズ
	焦点距離	4.7 (WIDE) – 141.0 (TELE) mm
	最大口径	F1.2
	レンズ画角	水平：61.58°（W) – 2.45°（T) 垂直：36.32°（W) – 1.39°（T)
	フォーカス	オート、マニュアル
	IR照明補正	手動 OFF／ON
その他機能		ワイパー、デフロスタ
保護等級		IP66
周囲温度		-10℃　～　+50℃
周囲湿度		90%RH以下　（結露なきこと）
主材質		ステンレス鋼
塗装		ウレタン樹脂　　※指定色塗装はオプション
所要電源		PoE++ AC100V　　※ACアダプタ使用
消費電力		POE++： 51W AC100V : 60W
質量		約6kg
外形寸法		15(W) × 17(H) × 36(H)cm

記載の内容は予告なしに変更となる場合がございます。

E-Globaledge
イーグローバレッジ株式会社
153-0051　東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー７F
sbo@e-globaledge.com

2022年 2月