

一体型旋回IPカメラ装置 Type-D

[HDIPカメラ装置 (高感度)]

光学30倍ズーム、360度エンドレス旋回、高感度センサ等を搭載した一体型旋回IPカメラです。昼夜の道路監視や河川監視、ダム監視など屋外の設置に対応した仕様となっております。

カメラ制御
[建電協コマンド]

映像コーデック
[MPEG2-TTS]



主な製品仕様

型名	PSR5620X30HW	
カメラ部	撮像素子	1/2.8" CMOS イメージセンサ
	有効画素数	約237万画素
	最低被写体照度	カラー：0.005 lx (1/30 sec、F1.2(Wide)、AGC-Gain:60dB、ICR-OFF) カラー：0.0002 lx (1 sec、F1.2(wide)、AGC-Gain:60dB、ICR-OFF)
	解像度	2MP(1920 × 1080), 1.3MP(1280 × 960), 1MP(1280 × 720), D1(720 × 480, 720 × 576), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)
	S/N比	50dB以上
	ホワイトバランス	ATW / Indoor(5500K) / Outdoor(6500K) / Manual(2700K – 7500K)
	3Dノイズリダクション	○ OFF / ON (1 – 5)
レンズ部	レンズズームレート	光学30倍 OISズームレンズ
	焦点距離	4.7 (WIDE) – 141.0 (TELE) mm
	最大口径	F1.2
	レンズ画角	水平：61.58° (W) – 2.45° (T) 垂直：36.32° (W) – 1.39° (T)
	フォーカス	オート、マニュアル
	IR照明補正	手動 OFF/ON
旋回性能	水平方向：360° エンドレス 垂直方向：-90° ～ +90°	
旋回速度	水平方向：マニュアル時 Max 60° /s、プリセット時 Max 180° /s 垂直方向：マニュアル時 Max 40° /s、プリセット時 max 60° /s	
静止精度	±0.5° 以下	
LED投光器	白色LED (照射性能 100M) 赤外LED (照射性能 100M) ※赤外LEDはオプション	
その他機能	ワイパ、デフロスタ	
保護等級	IP66 (JIS C 0920)	
周囲温度	-10°C ～ +50°C	
周囲湿度	90%RH以下 (結露なきこと)	
主材質	アルミニウム合金	
塗装	ウレタン樹脂 ※指定色塗装はオプション	
所要電源	AC100V ※電源ケーブル用の防水コネクタを付属	
消費電力	42W (LED非点灯時)、51W (LED点灯時) ※ヒーター除く	
質量	約10kg	
外形寸法	約40(W) × 31(H) × 22(D) cm	

記載の内容は予告なしに変更となる場合がございます。